


1、概述

ES4904 为小型、通用、线性霍尔效应传感器，其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度，随磁场强度成比例地变化。当 ES4904 处于零磁场条件时，其输出电压是电源电压的一半。TO-92/DFN1616 封装产品 S 磁极出现在 ES4904 标记面时，输出电压将随磁场强度增加而线性降低，N 磁极将使输出电压随磁场强度增加而线性升高，SOT23 封装感应极性正好相反。



ES4904 工作温度范围为-40℃至 150℃，适用于各种商业和消费电子应用。


2、特点

- ◆ Real to real 输出
- ◆ 稳定性好
- ◆ 灵敏度选择多 VCC=3.3V
ES4904 典型值 1.5 mv/GS
- ◆ 功耗低 3.3V 典型电流在 2mA 以内


3、典型应用

- ◆ 电流检测传感器
- ◆ 接近检测器
- ◆ 运动检测器
- ◆ 旋转编码器
- ◆ 角度传感器



4、功能框图



4.1、磁电转换波形 (TO-92)



5、管脚定义



名称	管脚		描述
	DFNWB16*16-6L	SOT-23-3L	
VDD	1	1	电源端
GND	5	3	地端
OUT	3	2	输出端

6、极限参数

参数	符号	参数值	单位
供电电压	V_{CC}	7.0	V
输出电流	I_{OUT}	0.2	mA
工作温度	T_A	-40 ~ 150	°C
存储温度	T_S	-65 ~ 150	°C
静电能力	ESD	4.0	KV







7、电学特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{V}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	Operating	2.5	5.0	6.5	V
工作电流	I_{CC}	$V_{CC} = 5.0\text{V}$		2.7	4.5	mA
		$V_{CC} = 3.3\text{V}$		1.8	2.5	mA
输出电阻	R_O				120	Ω
噪音	V_{no}	BW=10Hz-10K Hz		1.4		mV _{RMS}
斩波频率	F_C	$V_{CC} = 3.3\text{V}$		150		KHz
带宽	B_W	$V_{CC} = 3.3\text{V}$		6		KHz
最低输出电压		$V_{CC} = 3.3\text{V}$	0		0.1	V
最高输出电压		$V_{CC} = 3.3\text{V}$	$V_{CC}-0.1$		V_{CC}	V

8、磁场特性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态输出电压	$B = 0\text{Gs}$ $V_{CC}=3.3\text{V}$	1.45		1.85	
	$B = 0\text{Gs}$ $V_{CC}=5.0\text{V}$	2.2		2.8	V
灵敏度	$V_{CC}=3.3\text{V}$	1.2	1.5	1.8	mV/Gs
磁场强度范围	$V_{CC}=3.3\text{V}$		± 1100		Gs
线性度	$V_{CC}=3.3\text{V}$	0	0.4	0.9	%
零位漂移		- 0.10		0.10	ppm/°C
灵敏度温漂	$T_A \geq 25^\circ\text{C}$	- 0.10		0.10	ppm/°C


9、曲线特性



10、封装

10.1、S0 封装 (S0T-23-3L)

Top View




Notes:

- 1) . 测量单位: mm;
- 2) . 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3) . 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4) . 管脚: 脚 1 电源
脚 2 输出
脚 3 地


Marking:

494 - 器件型号 (ES4904);
XX---生产批次;

Side View




End View



符号 SYMBOL	机械尺寸/mm Dimensions		
	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	1.070	1.160	1.250
A1	0.020	0.060	0.100
A2	1.050	1.100	1.150
A3	0.600	0.650	0.700
b	0.300	0.400	0.500
c	0.100	0.152	0.200
D	2.820	2.920	3.020
E	2.650	2.800	2.950
E1	1.500	1.600	1.700
e	0.950BSC		
e1	1.800	1.900	2.000
L	0.300	0.400	0.500
θ	0°	2°	4°
θ1		10°	
θ2		9°	
θ3		10°	
θ4		9°	

10.2、DF 封装 (DFN1616-6)

Top View




Notes:

- 1) . 测量单位: mm;
- 2) . 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3) . 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4) . 管脚:
脚 1 电源
脚 3 输出
脚 5 地


Marking:

494 - 器件型号 (ES4904);
XX - 生产批次;

Side View



Bottom View



符号 SYMBOL	机械尺寸/mm Dimensions		
	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	0.5	0.55	0.6
A1	0	0.02	0.05
A2	---	0.040	---
A3	0.152REF		
b	0.2	0.25	0.3
D	1.6BSC		
E	1.6BSC		
e	0.5BSC		
D2	0.5	0.6	0.7
E2	0.9	1.0	1.1
L	0.19	0.24	0.29
K	0.3REF		

11、订购信息

产品型号	封装类型
ES4904SO	SO(SOT-23-3L)
ES4904DF	DF(DFN1616-6)